



Trazo y nivelación manual, para establecer ejes, banco de nivel, y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.



Trazo y nivelación manual, para establecer ejes, banco de nivel, y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.



Trazo y nivelación manual, para establecer ejes, banco de nivel, y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.



Excavación con herramienta manual, en material "B", en seco incluye: afloje, extracción, amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga a camión o a un lado de la zanja, acarreo a 10 m y conservación de 0.00 a 2.00 de profundidad.



Excavación con herramienta manual, en material "B", en seco incluye: afloje, extracción, amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga a camión o a un lado de la zanja, acarreo a 10 m y conservación de 0.00 a 2.00 de profundidad.



Excavación con herramienta manual, en material "B", en seco incluye: afloje, extracción, amacice o limpieza de plantilla y taludes, carga a camión o a un lado de la zanja, acarreo a 10 m y conservación de 0.00 a 2.00 de profundidad.



Firme de 10 cm acabado común, de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.



Firme de 10 cm acabado común, de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.



Firme de 10 cm acabado común, de concreto $f'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, incluye suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.



Muro de tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado con mezcla cemento-arena 1:4, acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Muro de tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado con mezcla cemento-arena 1:4, acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Muro de tabique rojo de 7 x 14 x 28 cm, asentado con mezcla cemento-arena 1:4, acabado aparente, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución



Castillo en estructura a base de armex de 0.15 x 0.20 m. de concreto hecho en obra, de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, acabado aparente (con chaflan), incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.



Castillo en estructura a base de armex de 0.15 x 0.20 m. de concreto hecho en obra, de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, acabado aparente (con chaflan), incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.



Castillo en estructura a base de armex de 0.15 x 0.20 m. de concreto hecho en obra, de $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, acabado aparente (con chaflan), incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.



Losa de 5 cm acabado común, armado con malla 6 x 6/10-10, de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.



Losa de 5 cm acabado común, armado con malla 6 x 6/10-10, de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.



Losa de 5 cm acabado común, armado con malla 6 x 6/10-10, de concreto $f'c = 200 \text{ kg/cm}^2$, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.



Suministro y colocación de estufa de lamina galvanizada cal. 22, incluye: nivelación, fijación, mano de obra y herramienta.



Suministro y colocación de estufa de lamina galvanizada cal. 22, incluye: nivelación, fijación, mano de obra y herramienta.



Suministro y colocación de estufa de lamina galvanizada cal. 22, incluye: nivelación, fijación, mano de obra y herramienta.